


## Caractéristiques Ledvance Spot LED inclinable 8W 660lm 36D - 840 Blanc Froid | Diamètre 68mm - IP20 - DALI Dimmable



[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 230579                             |
| EAN                          | 4058075042179                      |
| Marque                       | Ledvance                           |
| Nom du fabricant             | SPOT LED DALI ADJUST 8W/4000K IP20 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                              |

### Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 8                |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 660              |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 82               |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 36               |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Driver Inclus     | Oui      |
| Référence Article | Spot LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Lampe Incluse                 | Oui                                   |
| Montage                       | Encastré                              |
| Place nécessaire (mm)         | 83                                    |
| Couverture Optique            | PMMA (Polyméthyle méthacrylate)       |
| Convient pour l'Extérieur     | Non                                   |
| Indice de Protection          | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts            | IK06                                  |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                         |
| Logement                      | Aluminium                             |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Facteur de puissance          | >0.50                                 |
| Inclinable                    | Oui                                   |
| Product Serie                 | Spot                                  |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Hauteur (mm)  | 47 |
| Diamètre (mm) | 90 |

## Pourquoi choisir Budgetlight?

## Informations du capteur

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur |  <b>Prix bas garantis</b>  <b>Jusqu'à 7 ans de garantie</b><br> Pas de détecteur |
|                 |  <b>Retours faciles jusqu'à 14 jours</b>  <b>Eclairage LED durable</b>                                                                                              |