



Caractéristiques Ledvance Spot LED  
Combo Adjust Aluminium Blanc 6W  
600lm 60D - 827-830-840 CCT | 82mm -  
Diamètre 68mm - IP65



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Réf.                         | 251011                                       |
| EAN                          | 4058075845091                                |
| Marque                       | Ledvance                                     |
| Nom du fabricant             | SPOT COMBO ADJUST V 6W CPS DIM 60DEG IP65 WT |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                        |

## Informations techniques

|                                   |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                               |
| Puissance (W)                     | 6                                                         |
| Tension (V)                       | 220-240                                                   |
| Dimmable                          | Oui                                                       |
| Code Couleur                      | 827 Blanc Très Chaud, 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2700 Blanc Très Chaud, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99                                                     |
| Couleur Claire                    | Blanc                                                     |
| Options de couleur                | CCT                                                       |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 600                                                       |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 92                                                        |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 60                                                        |

Référence Article

Spot LED

## Informations de l'appareil

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                                                |
| Place nécessaire (mm)         | 68                                                      |
| Indice de Protection          | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts            | IK03                                                    |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                                           |
| Logement                      | Aluminium                                               |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                                   |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                              |
| Facteur de puissance          | >0.90                                                   |
| Inclinable                    | Oui                                                     |
| Product Serie                 | SPOT COMBO ADJUST                                       |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Largeur (mm)  | 82 |
| Hauteur (mm)  | 48 |
| Diamètre (mm) | 82 |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

**Pourquoi choisir Budgetlight?**



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**