



Caractéristiques Philips CoreLine  
WL121V LED 500lm 3000K Gris |  
Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

EOC8

6644799

## Informations Générales

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Réf.                         | 207090                  |
| EAN                          | 8718696066447           |
| Marque                       | Philips                 |
| Nom du fabricant             | WL121V LED5S/830 PSU GR |
| Budgetlight Garantie Totale  | 3 ans                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                   |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 8                |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 500                    |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 62.5                   |
| Inclinable                  | Non                    |
| Couverture Optique          | P (Claire prismatique) |
| Référence Article           | Hublot LED             |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Luminaire par Type            | Professional                                            |
| Montage                       | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire        | PIP [Connecteur pression et traction]                   |
| Convient pour l'Extérieur     | Oui                                                     |
| Indice de Protection          | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts            | IK08                                                    |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40                                            |
| Couleur du Luminaire          | Gris                                                    |
| Logement                      | Thermodurcissable                                       |
| Couleur du boîtier            | Gris                                                    |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                              |
| Product Serie                 | WL121V                                                  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 344 |
| Largeur (mm)  | 120 |
| Hauteur (mm)  | 51  |



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**

## Informations du capteur



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|