



Caractéristiques Philips LED Pendant RC530B TrueLine 28.5W 4000K 4300lm Aluminum | Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	237453
EAN	8718699964221
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP
Budgetlight Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	70000
Product Serie	Panel Led

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x58
Puissance (W)	28.5
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, Dali
Code Couleur	940 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	90-99
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Flux Lumineux (Lumen)	4300

Efficacité Lumineuse (Lm/W)	150.9
Indice de Protection	IP20 – Quasi-résistant à la poussière
Protection Impacts	IK02
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur pression 3-pôles]
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Température de Fonctionnement	+10 to +40
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Aluminium
Logement	Acier
Couleur du boîtier	Aluminium

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	150x7.5cm
Longueur (mm)	1497
Largeur (mm)	75
Hauteur (mm)	90

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à **14 jours**  Eclairage LED **durable**