



Caractéristiques Philips Dalle LED CoreLine RC132V G4 60x60cm 4000K 3600lm UGR <19 | Module d'Urgence 3H - Dali Dimmable - Remplacement 4x18W

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	238217
EAN	8718699967109
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC ELB3
Budgetlight Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000
Product Serie	RC132V

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	4x18
Puissance (W)	33
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, Dali
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Flux Lumineux (Lumen)	3600

Efficacité Lumineuse (Lm/W)	123
Indice de Protection	IP44 – Résistant aux éclaboussures
Protection Impacts	IK03
Connexion du Luminaire	Push-in-connector, 6-pole
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PS (Polystyrene)
Température de Fonctionnement	De -10 à +40
Eclairage de Secours	3 Heures
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier
Couleur du boîtier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	60x60cm
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	16

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à **14 jours**  Eclairage LED **durable**