



Caractéristiques Dalle LED Eco V3.0  
36W 3600lm - 830 | 62x62cm - UGR  
<19

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                          | 8719157922296                                                                      |
| Marque                       | Noxion                                                                             |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Panel Ecowhite V3.0 36W 3600lm 3000K 620X620 UGR<19 (panel height 25mm) |
| Budgetlight Garantie Totale  | 4 ans                                                                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                                                              |
| Product Serie                | Ecowhite                                                                           |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 4x18             |
| Puissance (W)                     | 36               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3600             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 100              |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Indice de Protection | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts   | IK02                                  |
| Facteur de puissance | >0.90                                 |
| Référence Article    | Panneau LED                           |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                                               |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles                  |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                                       |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40                                           |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                             |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                                  |
| Logement                      | PC (Polycarbonate), SPCC (Steel Plate Cold Commercial) |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                                  |

## Dimensions

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Dimensions du Panneau LED | 62.5x62.5cm |
| Longueur (mm)             | 620         |
| Largeur (mm)              | 620         |
| Hauteur (mm)              | 25          |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**



Trustpilot

