



Caractéristiques Philips Panneau LED
RC132V CoreLine G5 Échantillon Blanc
34W 3600lm - 840 Blanc Froid |
120x30cm - UGR < 19 - Dali Dimmable -
Éclairage de secours 3 heures

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	246304
EAN	8720169013834
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2
Budgetlight Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000
Product Serie	RC132V

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Puissance (W)	34
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, Dali
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Lampe Incluse	Oui

Nombre de lampes	1
Flux Lumineux (Lumen)	3600
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	106
Indice de Protection	IP20 – Quasi-résistant à la poussière
Protection Impacts	IK03
Connexion du Luminaire	PI [Push-in connector 4-pole]
Finition du Réflecteur	Acrylate
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

EOC8	01383400
Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PS (Polystyrene)
Température de Fonctionnement	0 to +35
Eclairage de Secours	3 Heures
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier
Couleur du boîtier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	120x30cm
Longueur (mm)	1195
Largeur (mm)	295
Hauteur (mm)	70

Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**



Trustpilot

